



La tente



S'installer au camp

La tente est souvent ce qu'on installe en premier lieu : alors, autant prendre le temps de choisir un emplacement pertinent et autant ne pas s'énerver pour cette première tâche collective. D'une année à l'autre, on oublie vite dans quel ordre agir !

Avant le montage : choisir l'endroit et l'orientation

Endroit plat

Choisir un endroit plus ou moins plat et le débarrasser des pierres, ronces, racines... Les endroits plats se trouvent parfois au bas d'une prairie : chercher alors la zone la moins inondable.

A l'abri des grands vents

Si possible, orienter la tente pour éviter que les vents ne la prennent de flanc et n'arrachent les tendeurs. Très souvent, le propriétaire peut vous indiquer la direction des vents à cet endroit. En Belgique, les vents dominants sont à l'ouest.

Le soleil levant

Installe ta tente de façon à ce qu'elle soit ensoleillée le matin : ça enlève l'humidité de la nuit, mais à l'ombre à midi (grâce à un bosquet d'arbres). Le soleil se lève... à l'est.

Pas sous un arbre aux branches mortes

Évite la proximité d'arbres morts qui pourraient lui tomber dessus en cas de grands vents.

Montage en sept étapes d'une tente de patrouille avec double toit

1. Étendre le tapis de sol à l'endroit voulu (cette étape peut se faire en dernier lieu, mais elle permet de délimiter l'emplacement).
2. Étendre le tapis de sol, face supérieure contre terre.
3. Assembler les mâts et la faîtière.
4. Positionner cette armature sur le tapis de sol et y fixer la toile de chambre.
5. Replier le double toit et dresser le tout à la verticale du tapis de sol.
6. Maintenir les mâts pendant que l'on fixe les tendeurs de coin dans le prolongement de la diagonale.
7. Fixer les tendeurs avant, arrière et latéraux. Ces derniers doivent être alignés sur deux lignes parallèles (une pour le double toit et une pour la toile de chambre).

Important : les deux toiles de tente doivent rester parallèles pour éviter tout contact entre elles. L'inclinaison des toiles doit être réglée de façon à faire tomber les pans de la chambre verticalement sur les bords du tapis de sol.





Astuces contre la pluie

- Si les tendeurs sont en corde, les détendre chaque soir et par temps de pluie. Il est souhaitable de desserrer un peu ses tendeurs au moment du coucher : l'humidité de la nuit ou la rosée du matin détériore sa toile et ses coutures mais aussi tend les cordes qui risquent de claquer. Veille à ce que rien ne frôle la chambre, sinon il y a apparition de gouttières.
- Quand la tente est montée, creuser un fossé pour l'écoulement de l'eau.
- Une astuce qui ne coûte pas cher est d'étendre de la paraffine sur ses coutures afin de les étancher : cela empêche l'eau de s'infiltrer.

Réparation d'une déchirure

D'abord, une réparation provisoire, sans oublier que celle-ci doit être reprise lorsqu'on est rentré du camp : un bon truc pour réparer provisoirement les tentes est de coller un morceau de sparadrap ou de toile isolante sur la déchirure afin qu'elle ne s'agrandisse pas.

Déchirure d'un coin du double-toit

Coudre une pièce triangulaire et une sangle, formant un œil de façon à pouvoir fixer un nouvel hauban.

Remplacer un hauban

On emploie de la cordelle de 5 mm de diamètre. Tu attaches le hauban à la tente au moyen d'une épissure en œil ; c'est plus propre qu'un nœud.

Démontage et entretien

- Pour le démontage : ne pas plier une tente mouillée, sauf si vous comptez vous lancer dans la culture des champignons ! Sécher la tente, la nettoyer et faire les réparations avant de la remiser. A chaque démontage, un inventaire complet s'impose.
- Une tente n'est pas une voiture, n'utilise donc pas ton karcher car cela enlèverait son imperméabilisant. N'utilise pas non plus de détergent; de l'eau chaude et une bonne brosse suffisent.
- Quant aux piquets et sardines, passe-leur un coup de peinture fluo. De cette façon, tu ne risques pas de les oublier sur le terrain au moment du départ. Le propriétaire ne serait pas content.

Déchirure au sommet d'un mât

Coudre à l'endroit voulu une pièce de cuir ronde de 10 cm de diamètre, préalablement percée d'un trou pour passer la pointe en fer du mât.

Déchirure dans le toit ou le mur

Coudre une pièce à l'intérieur, puis une seconde pièce à l'extérieur plus large que l'autre de 1 à 2 cm ; dans les murs, une seule pièce suffira.

